# Bluetooth сканер штрих-кода сборщик данных портативный (OCBs-D105)

ключевые слова:  сбора данных, портативный сборщик данных, Bluetooth сканер штрих-кода.

## Спецификация:

| | |
|---|---|
| Беспроводные коммуникации: | |
| Модуляция | GFSK |
| Скорость передачи | 200Kbps |
| Мощность | 10dBm |
| Расстояние передачи | Расстояние линии Визуальный прямо 30 метров |
| Антенна | Встроенный весной антенны |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Источник света | 650nm лазерный |
| Поддерживаемые штрих-коды | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 из 5, Interleave 2 из 5, Matrix 2 из 5, и т.д. MSI |
| Тип сканера: | Двунаправленный |
| Скорость сканирования | 48 ± 2 скан / сек |
| Сканирование расстояние | 10-520mm |
| Ширина сканирования | 20mm @ окно, 220мм 200мм @ |
| разрешение | 0.10 мм (pcs0.9) |
| Глубина резкости | 0 ~ 250 мм (0,33 мм, шт 90%) |
| Рабочая Путь | Срабатывает или автоматический (непрерывный режим) Сканирование |
| Физические характеристики | |
| Память: | 4M (Можно хранить 100000 штрих-кодов) |
| Интерфейсы: | Стандартная конфигурация мини приемник USB; RS232 и PS2 желанию |
| Текущий: | 96mA (рабочий)<br>46mA (в режиме ожидания) |
| Батарея: | Встроенная перезаряжаемая литий-ионный аккумулятор (3,7 В, 1900mAh) |
| Материал | ABS + PC |
| Размеры: | 102mmX46mmX28mm |
| Вес: | 130 г (с батареей) |
| Окружающая среда пользователя | |
| Рабочая Температура | -20 Градусов С ~ 45 градусов С |
| Температура хранения | -20 Градусов С ~ 60 градусов С |
| Влажность: | 5 ~ 95% относительной влажности, без конденсации |
| Безопасно | |
| EMI / RFI: | CE & AMP; AMP; FCC DOC соблюдение |
| Стандарт безопасности | Вторые стандарты безопасности национальных лазерные |
| Информация для заказа | |
| OCBs-D005 | Мини 433Mhz беспроводной сканер штрих-кода с экрана и память |
| OCBs-D105 | Мини синий зуб беспроводной сканер штрих-кода с экрана и память |