

дешевый 12v POS термальный принтер для кассового аппарата

(ОСРР-58Е)



Внедрение продукции:

ОСРР-58Е - хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной печати счетчиков, эта форма с твердым материалом, изысканным дизайном. Прозрачный дизайн обложки, простой и модный, легкий для пользователей, чтобы знать, что бумажные рулоны «Использование статуса, ОСРР-58Е» встроенный блок питания, не только позволяет экономить место, но и легко для пользователей настроить и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

Термопринтер 12v, недорогой термопринтер, термостат POS

Особенности продукта:

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.
- Легкая структура установки бумаги, простая и удобная в эксплуатации
- ◆ □□ □□ □□, □□ □□, □□ □ □□;
- Встроенная конструкция источника питания, чтобы сэкономить место и более удобно настроить;
- ◆ □□ □□ □□, □□ □ □□ □□ □□ □□ □□;
- Прозрачный дизайн обложки, пользователь может узнать, как работает рулон бумаги в любое время;
- ◆ □□ GB18030 □ □□, □□ □□ □□ □
- Поддержка большого шрифта GB18030, легкость печати необычных символов
- ◆ □□ □ □ □□ □□, □□ □□ □□ □□;
- Поддержка нескольких языков печати, подходит для пользователей во всем мире;
- ◆ □□ логотип □ □□ □□ □ □□ □□;
- Поддержка загрузки и печати логотипа и графики;
- ◆ □□ Windows, Linux, Android □ IOS □□ □□;
- Поддержка печати систем Windows, Linux, Android и IOS

Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинские, почтовые

Параметры:

Предметы		параметры
Параметры печати	Способ печати	Термическая линия
	Ширина печати	48ММ
	разрешение	384dots / линия (8dots / мм, 203dpi)
	Скорость печати	90мм / Second
	Тип интерфейса	USB, USB + Bluetooth
	Межстрочный интервал	3,75 мм (можно отрегулировать интервал между командами)
	Номер строки	Шрифт А: 32 символа / строка Шрифт В: 42 символа / строка Простые, традиционные китайские-16 линий
	символ	Стандартные GB18030 упрощенные / традиционные китайские шрифты
	Размер символа	АНКcharacter, шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24dots) Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
Символ штрихового кода	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Шрифт	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Графическая печать	Графическая печать	Поддержка bitmap загрузки и печати
Бумага	Тип	Тепловой рулон
	Ширина	57,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60mm
	Способ подачи	Легкая подача (подача скотча)
Команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Блок питания	Вход: AC 100V-240V, 50-60Hz Выход: DC 12V / 2A
	Выход кассера	DC 12V / 1A
буфер	Входной буфер	4К
	NV Flash	40К
физические характеристики	вес	590г
	измерение	185 * 130 * 112 (ММ)
Окружающая среда	За работой	Темп: 5 ~ 45 °С, Влажность: 10 ~ 80%
	Место хранения	Темп: -10 ~ 50 °С, влажность: 10 ~ 90% (без росы)
Параметр надежности	Версия для печати	50KM (плотность печати≤12,5)

