

# принтер

## (ОКПП-58е)



### ПродуктаВведение:

ОКПП-58е — хорошо спроектированный экономический принтер для печати общей тепловой спецификации эта пресс-форма имеет твердый материал, изысканный изготовления. Проектирование прозрачного обложки, простое и модное, простое для пользователей знать, что бумажные рулеты используют статус, ОКПП-58е принимает встроенный блок питания, а неможно сэкономить только пространство, но также легко настроить и использовать принтер. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

тепловой попечатный принтер, чековый принтер, принтер DC

### ПродуктаФункции

- простая и мода, с твердым материалом, изысканная изготовления.
- простая структура установки, простота и удобство сотрудничает
- встроенная конструкция блока питания, чтобы сэкономить пространство и больше удобство настройки;
- Разработка прозрачной крышки, пользователь может знать бумагу рулон использует состояние в любое время;
- поддерживать гб18030 большой шрифт, легко печатать Нераспространенные символы
- поддерживать многоязыковую печать, подходящую для пользователей мира;
- Поддержка загрузки и печати логотипов и рисунков;
- Поддержка системы Windows, Linux, Android и iOS

### ПриложенияОбласти

Шопинг торговые центры, рестораны, Магазины, складские, налоговые, банковские, медицинские, почтовые

### Параметры

Элементов

Параметры

Печати параметры	Печати Метод	Тепл Строки
	Печати Ширина	48мм
	Резолюции	384дотс/линия (8дотс/мм, 203dpi)
	Печати Скорость	Вторая 90 мм
	Интерфейс Тип	USB, USB + Bluetooth
	Строки Интервал	3,75 мм (может регулировать межстрочный интервал по команде)
	Строки Нет.	Шрифта А:32 символ/Линие Шрифта Б:42 символ/линия Простая, традиционная Китайский-16 строк
	Характер	Стандарт Гб18030 упрощенные/традиционные китайские шрифты
Характер Размер	Анкхарактер, шрифт А:1.5 × 3.0 мм (12 × 24дотс)	
	Шрифт б:1.1 × 2.1 мм (9 × 17дотс) Упрощенный/традиционный китайский: 3, 0 × 3, 0 мм (24 × 24 точки)	
Панели код символа	Расширен набор символов	Пк437/катакана/пк850/пк860/пк863/пк865/вестеуропе/Греческий/Иврит/еастеуропе/Иран/впк1252/пк866/пк852/пк858/ирании/Латышский/Арабский/пт151, 1251/PC737/ВКН/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(латгышский)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/( Пк864)/(Вьетнам)/(тайский)
	Панели код	СКП-А/СКП-Е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8) коде39/МЦГ/ Кодабар/коде93/коде128
Графическом печати	Графическом печати	Поддерживает Загрузка и печать растровых изображений
Документ	Тип	Тепл Откат
	Ширина	57, 5 ± 0.5 мм
	Диаметр	≤ 60 мм
	Корм Метод	Легко канал (кламешелл канал)
Печати команды	Команды	ESC/POS
	Питания Адаптер	Входные данные: AC 100В-240 в, 50-60 Гц Вывод: DC 12В/2А
Буфер	Касса Выходной лоток	Домена 12В/1А
	Ввода Буфер	4
физической характеристики	NV Flash	40К
	Вес	590г
Окружающ	Измерения	185 * 130 * 112 (мм)
	Рабочей	Температура: 5 ~ 45 °С, влажность: 10 ~ 80%
Надежности параметр	Хранения	Температура:-10 ~ 50 °С, влажность: 10 ~ 90% (без росы)
	Печати Жизнь головы	50 (печать плотность ≤ 12, 5)



OCPP-58E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





OCPP-58E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

