

принтер

(ОКПП-58е)



ПродуктаВведение:

ОКПП-58е — хорошо спроектированный экономический принтер для печати общей тепловой спецификации эта пресс-форма имеет твердый материал, изысканный изготвления. Проектирование прозрачного обложки, простое и модное, простое для пользователей знать, что бумажные рулеты используют статус, ОКПП-58е принимает встроенный блок питания, а невозможно сэкономить только пространство, но также легко настроить и использовать принтер. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

тепловой попечатный принтер, чековый принтер, принтер DC

ПродуктаФункции

- простая и мода, с твердым материалом, изысканная изготвления.
- простая структура установки, простота и удобство сотрудничает
- встроенная конструкция блока питания, чтобы сэкономить пространство и больше удобство настройки;
- Разработка прозрачной крышки, пользователь может знать бумагу урон использует состояние в любое время;
- поддерживать гб18030 большой шрифт, легко печатать Не распределенные символы
- поддерживать многоязыковую печать, подходящую для пользователей мира;
- Поддержка загрузки и печати логотипов и рисунков;
- Поддержка системы Windows, Linux, Android и iOS

ПриложенияОбласти

Шопингторговые центры, рестораны, Магазины, складские, налоговые, банковские, медицинские, почтовые

Параметры

Элементов	Параметры
-----------	-----------

	Печати Метод	Тепл Строки
	Печати Ширина	48мм
	Резолюции	384дотс/линия (8дотс/мм, 203дпс)
	Печати Скорость	Вторая 90 мм
	Интерфейс Тип	USB, USB + Bluetooth
Печати параметры	Строки Интервал	3,75 мм (может регулировать межстрочный интервал по команде)
	Строки Нет.	Шрифта A:32 символ/Лине Шрифта B:42 символ/линия Простая, традиционная Китайский-16 строк
	Характер	Стандарт Г1618030 упрощенные/традиционные китайские шрифты
	Характер Размер	Анчактер, шрифт A:1.5 × 3.0 мм (12 × 24дотс) Шрифт 6:1.1 × 2.1 мм (9 × 17дотс) Упрощенный/традиционный китайский: 3, 0 × 3, 0 мм (24 × 24 точки)
Панели код символа	Расширен набор символов	Пк437/катакана/пк850/пк860/пк863/пк865/вестеуропе/Греческий/Иврит/естеуропе/Иран/впк1252/пк866/пк852/пк858/ирании/Латышский/Арабский/пт151, 1251/PC737/BKH/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/латышский)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(Пк864)/(Вьетнам)/(тайский)
	Панели код	СКП-А/СКП-Е/жан13 (еан13)/жан8 (еан8) коде39/МЦГ/ Кодабар/коде93/коде128
Графическом печати	Графическом печати	Поддерживает Загрузка и печать растровых изображений
Документ	Тип	Тепл Откат
	Ширина	57, 5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤ 60 мм
	Корм Метод	Легко канал (кламешелл канал)
Печати команды	Команды	ESC/POS
Питания	Питания Адаптер	Входные данные: AC 100В-240 в, 50-60 Гц Выход: DC 12В/2A
	Касса Выходной поток	Домена 12В/1A
Буфер	Ввода Буфер	4
	NV Flash	40K
физической характеристики	Вес	590г
	Измерения	185 * 130 * 112 (мм)
Окружающ	Рабочей	Температура: 5 ~ 45 °C, влажность: 10 ~ 80%
	Хранения	Температура:-10 ~ 50 °C, влажность: 10 ~ 90% (без росы)
Надежности параметр	Печати Жизнь головы	50 (печать плотность ≤ 12, 5)



OCPP-58E



www.ocominc.com





OCPP-58E



www.ocominc.com

