

## дешевый 3-дюймовый POS-принтер с автоматическим резаком

(Номер модели: ОСРР-80У)

### Ключевые слова:

дешевый термопринтер, 3-дюймовый термопринтер, термопринтер pos

### Особенности:

1. Настольный или настенный тип для опции.

2.Supports multi 1D штрих-коды

Скорость печати 3,160 мм / с

4.Supports 256KB хранения логотипа NV и 2М большой буферной памяти.

### Технические характеристики:

Способ печати:	Прямая термическая
Скорость печати:	160 мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Φ80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576dots / line512 Точки / строка
Межстрочный интервал:	3,75 мм (настраивается командами)
Команда печати:	Совместимость с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	USB
Резаки:	1 миллион разрезов
Срок службы печатающей головки:	100 км
Входной буфер:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Адаптер питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0 ~ 45) влажность (10 ~ 80%) (неконденсируемая)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градуса Цельсия, влажность (10-80%) Неконденсируемая
Среда хранения:	Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)
Размер символа:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128

Персонажи:	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), западная Европа, греческий, иврит, восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица №2), PC852 (Latin2) , PC858, IranII, латышский, арабский, PT151 (1251)
Физические характеристики:	Вес: 1,25 кг