

дешевый 58mm термальный POS Счет чековый принтер с большим держателем для бумаги (OSPP-587)

Производительность продукта:

Внешний вид компактный дизайн, мода технологии;
Легкая структура подачи бумаги, простой и удобной работы;
Высокая надежность двигателя большого и большого движения передач;
130 мм / с Скорость печати, значительно повысить эффективность печати;
Большой бумажный склад дизайн, совершенная поддержка для 83мм рулонов большого диаметра;
Богатый интерфейс опционально: USB, COM, Интернет (100M), WiFi, Bluetooth, GPRS;
Поддержка GB18030 крупный шрифт и нескольких языков;
Поддерживает логотип и графики загрузки и печати;
Поддерживаются операционные системы Windows, Linux, Android и IOS система печати;
100M Ethernet интерфейс, печать быстро, избегая при этом потерять счета,

Specification:

Предметы		параметры
параметры печати	метод печати	Тепловое линия
	метод печати	48MM
	разрешение	384dots / Line(8dots / мм,203dpi)
	Скорость печати	130мм / Second
	Тип интерфейса	USB,COM,интернет(100M),БАЙ-ФАЙ,GPRS,блютуз
	Межстрочный интервал	3,75 мм(Можно настроить интервал между строками с помощью команды)
	Линия No.	Шрифт A: 32 символов / линия Шрифт B: 42 символов / линия Простой, традиционный китайский-16 линий
	символ	Стандартный GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифты
	Размер символов	ANKcharacter,шрифт:1.5 × 3.0mm(12 × 24) шрифт B:1.1 × 2.1mm(9 × 17) Упрощенный / традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точек)
	Штрих-код символов	Расширенный набор символов PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / латышский / арабский / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (латышский) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
Графика печати	Штрих-код	штрих-код 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 2D штрих-код:QR КОД
	Графика печати	Поддерживает загрузку растровых изображений и печать

Бумага	Тип	Тепловое Ролл
	Ширина	57,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤83mm
	Способ подачи	Легкая подача (Clamshell подача)
команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Блок питания	вход:AC 100V-240V, 50-60Hz Выход:DC 12V / 2A
	Кашер выход Ящика	DC 12V / 1A
буфер	входной буфер	4K
	NV Вспышка	40K
физические характеристики	вес	750g
	измерение	180 * 115 * 127 (MM)
Окружающая среда	За работой	температура:5 ~ 45 °C, влажность:10 ~ 80%
	хранение	температура:-10 ~ 50 °C ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
параметр надежности	Print Head Life	100KM(печать density≤12.5)
Программного обеспечения	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Заявка:

Торговые центры, рестораны, магазины, складские, налоговые, банковские, медицинские, почтовые