

# дешевый USB портативный двумерная QR-код читателя сканер (Организационное поведение гражданство -2009)

## Особенности игры:

Технология визуализации высокая эффективность;  
Всенаправленная сканирование, сканирование легко;  
Все основные совместимость одномерно и двумерный код;  
Цветной экран и может читать штрих-кода штрих-кода;  
4mil превосходная точность сканирования;  
Многофункциональный специальный набор функций поддержки;  
Несколько вариантов интерфейса;  
Представитель выбор.

## Технические характеристики:

| Parameters                        |   |
|-----------------------------------|---|
| разрешение                        | 640 * 480 256gray уровень   |
| режим                             | руководство Одно сканирование, непрерывное сканирование   |
| стандарт                          | 2 м кабель линия  |
| источник света                    | Видимый красный свет 630nm 10nm +   |
| данные интерфейс                  | USB, USB COM (Виртуальный последовательный порт)  |
| Штрих-код: 1D                     | Корея Почтовые услуги, Китай Почтовые услуги, Trioptic, MSI / Плесси-код, UPC-A, СКП-Е, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, UCC / EAN-128, 128 ярдов, Code 11, матрица 52, Staggered 52, Industrial 2 5, стандарт 2of 5, NEC 52, 39 ярдов, 39 ярдов полный ASCII, 93 ярдов, Кодабар / NW7, Великобритания / Plessey код, TLC39, GS1 Databar код (RSS) |
| 2D                                | PDF417, микро- PDF417, QR Код, Maxicode, ацтеки, Код,данные Martix Код, Hanxin Код, блок кода F, блок кода  |
| считывание глубина                | 39 ярдов (5mil): 50 мм ~ 120 мм<br>UPC / EAN (13mil): 20 мм ~ 320 мм<br>данные матрица (7.5mil): 63 мм ~ 150 мм<br>PDF417 (6.6mil): 62 ~ 145 мм   |
| угол сканирования                 | 45 градусов (Уровень), 30 градусов (По вертикали)   |
| сигнал тревоги                    | гудок Подсказка голоса, индикатор огни  |
| Физические параметры              |   |
| спецификация                      | 182 * 65 * 109 мм (L * W * H)   |
| вес                               | 195 г (Нет Кронштейн)   |
| кабель линия стандарт             | Более 2 млн   |
| появиться материалы по теме:      | ABS + PC огнезащитные материалы   |
| округ Колумбия Напряжение питания | + 5V + 5%   |
| ток в режиме ожидания             | 40 мА   |
| параметры окружающей среды        |   |
| рабочая температура               | -20 C ~ 60 C  |
| температура хранения              | -30 C ~ 70 C  |
| относительная влажность           | 0% ~ 95% (Без конденсации)  |
| Окружающее освещение              | нормальный Внутренние и наружные солнечный свет   |
| пакет уровень                     | IP54 печать воздуха частицы пыли анти- нашествие  |
| доказывать                        | По CE, FCC И сертификация ROHS  |



OCBS-2009



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





OCBS-2009



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC





