дешевый USB портативный двумерная QR-код читателя сканер

(Организационное поведение гражданство -2009)

Особенности игры:

Технология визуализации высокая эффективность;
Всенаправленная сканирование, сканирование легко;
Все основные совместимость одномерно и двумерный код;
Цветной экран и может читать штрих-кода штрих-кода;
4mil превосходная точность сканирования;
Многофункциональный специальный набор функций поддержки;
Несколько вариантов интерфейса;
Представитель выбор.

Технические характеристики:

| Parameters | |
|---------------------------|---|
| разрешение | 640 * 480 256gray уровень |
| режим | руководство Одно сканирование, непрерывное сканирование |
| стандарт | 2 м кабель линия |
| источник света | Видимый красный свет 630nm 10нм + |
| данные интерфейс | USB, USB COM (Виртуальный последовательный порт) |
| Штрих-код: 1D | Корея Почтовые услуги, Китай Почтовые услуги, Trioptic, MSI / Плесси-код, |
| | UPC-A, СКП-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, |
| | UCC / EAN-128, 128 ярдов, Code 11, матрица 52, Staggered 52, |
| | Industrical 2 5, стандарт 2of 5, NEC 52, |
| | 39 ярдов, 39 ярдов полный ASCII, 93 ярдов, Кодабар / NW7, Великобритания / Plessey код, |
| | TLC39, GS1 Databar код (RSS) |
| 2D | PDF417, микро- PDF417, QR Код, Maxicode, ацтеки, Код,данные |
| | Martix Код, Hanxin Код, блок кода F, блок кода |
| считывание глубина | 39 ярдов (5mil): 50 мм ~ 120 мм |
| | UPC / EAN (13mil): 20 мм ~ 320 мм |
| | данные матрица (7.5mil): 63 мм ~ 150 мм |
| | PDF417 (6.6mil): 62 ~ 145 MM |
| угол сканирования | 45 градусов (Уровень), 30 градусов (По вертикали) |
| сигнал тревоги | гудок Подсказка голоса, индикатор огни |
| Физические параметры | |
| спецификация | 182 * 65 * 109 MM (L * W * H) |
| вес | 195 г (Нет Кронштейн) |
| кабель линия стандарт | Более 2 млн |
| появиться материалы по | ABS + PC огнезащитные материалы |
| теме: | |
| округ Колумбия Напряжение | + 5V + 5% |
| питания | |
| ток в режиме ожидания | 40 MA |
| параметры окружающей сро | еды |
| рабочая температура | -20 C ~ 60 C |
| температура хранения | -30 C ~ 70 C |
| относительная влажность | 0% ~ 95% (Без конденсации) |
| Окружающее освещение | нормальный Внутренние и наружные солнечный свет |
| пакет уровень | IP54 печать воздуха частицы пыли анти- нашествие |
| доказывать | По CE, FCC И сертификация ROHS |



OCBS-2009



www.ocominc.com











OCBS-2009



www.ocominc.com











OCBS-2009



www.ocominc.com







