

Дешевые 80мм автообрезки термопринтер (Модель: ОСРР-809)

Параметры:

Способ печати	Тепловая линия печати	
Печать символов	576dots / линия (по умолчанию), и NBSP; 512dots / линия; Персонажи: & NBSP; Упрощенная & NBSP; китайская точка 24x24, поддержка библиотеки 18030 шрифта, поддерживает Тайвань и НК традиционной (комплекс шрифта), и NBSP; АНК символов;	
Шрифт	А: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) мм; В: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) мм Упрощено / традиционный: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) мм	
Штрих Тип	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR код	
Скорость печати	250мм / сек для одного интерфейса, 300мм / с для Двухместный интерфейс или три интерфейса	
Интерфейс	USB, USB + Serial, USB + LAN, Wi-Fi + USB, или USB + Серийный + LAN	
Печать Команда	Совместимость с командами / POS EPSON ESC	
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимая с ESPON, SDK для Android доступной.	
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)	
Диаметр бумаги	83мм	
Толщина бумаги	0.06-0.08mm	
Cutter	Автообрезчик (опционально)	
Надежность Печать	100км	
Мощность	DC24V / 2.5A	
Температура	0-45 градусов Цельсия	
Контрастность	10-80%	
Влажность		
Внешние размеры	190 * 145 * 145 (мм)	
Вес	1.60kg	
Информация для заказа	P / N	Описание
	ОСРР-809-U	USB, с автоматическим резаком
	ОСРР-809-UR	USB + Serial, с автоматическим резаком
	ОСРР-809-UL	USB + Lan, с автоматическим резаком
	ОСРР-809-W	Wi-Fi + USB, с автоматическим резаком
	ОСРР-809-URL	USB + Серийный + Lan, с автоматическим резаком
	ОСРР-809-U	USB, без автоматическим резаком
	ОСРР-809-UR	USB + Serial, без автоматическим резаком
	ОСРР-809-UL	USB + Lan, без автоматическим резаком
	ОСРР-809-W	Wi-Fi + USB, без автоматическим резаком
ОСРР-809-URL	USB + Серийный + Lan, без автоматическим резаком	