

## дешевый супермаркет электронный сенсорный экран кассовый аппарат (M / N: POS-M680)

### Краткое введение

POS-M680 является POS высокого класса мультимедиа, разработанный на Android системе. И он настроен с 7-дюймовым сенсорным экраном, магнитным, IC и считыватель RFID карт, термопринтер, сканер штрих-кодов. Она способна соответствовать разнообразные потребности, начиная от финансовой самостоятельной посещаемости, управления членства, признания идентификации и т.д. и широко используется в ресторане, банковское дело, гостиницы, торгового центра, лотереи и т.д.

### Особенности:

- & GT; Android 4,0 операционной системы
- & GT; 7-дюймовый с высоким разрешением цветной экран (1024 \* 600 растров)
- & GT; 3 \* SAM слот для карт памяти, стандарт ISO7816
- & GT; Обильные интерфейс устройства может получить доступ к саспнер клавиатуры кассового ящика

### Область применения

- & GT; Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- & GT; Retailer: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская
- л отдыха: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
- & GT; Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, гостиница, авиации, метро, станция и причал

### Спецификация

Процессор Corte-A8, 1.0GHz

ОС Android 4.0

Память 512M RAM + 4G ROM

SD Micro SD (до 32 Гб TF)

дисплей

7-дюймовый цветной с высоким разрешением экрана (1024 \* 600 растров)

Сенсорный экран

Многоточка емкостной сенсорный экран

принтер

Высокая скорость термопринтер. Ширина бумаги: 57мм, диаметр: 42ММ

Считыватель магнитных карт

ISO7811 1/2/3 треков, поддержка Dual-пролистывание

IC Card Reader

ISO7816 стандарт

RFID-считыватель карт

ISO14443TypeA, TypeB и ISO15693

камера

3-мегапиксельная с автофокусом

Сканер отпечатков пальцев

В прямом эфире, биометрический датчик отпечатков пальцев / читателя, емкостный сенсорный экран, 508 DPI, & лт; 1s,

Сканер штрих-кода

1D / 2D штрих-код декодирования с помощью камеры или Scan Engine

связь

GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: Bc0

Вай-фай

802.11b / г / н WLAN, поддержка горячих точек

голос

Поддержка Audio Jack или громкой звонки, запись, Голос

Оратор

2 \* колонки

Слот для карт PSAM

3 \* SAM слот для карт памяти, стандарт ISO7816

Слот для SIM-карты

1 \* слот для SIM-карты

аккумулятор

Заряжаемого аккумулятора, 1000mAh, 7.4V

USB

2 \* USB2.0, 1 \* мини-USB поддерживает функции OTG

ЛВС

1 \* порт RJ45

HDMI

1 \* порт HDMI

ЛИНИЯ

2 \* портов RJ11

RS232

1 \* RS232

Мощность

DC 9V / 3A

Рабочая обстановка

Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C

Температура хранения: -30 °C ~ 70 °C

Относительная влажность: 10% ~ 90%

Размер

240 (L) X 220 (Ш) x 80 мм (H)

вес

1.2 KG

Размер посылки

350 (L) \* 260 (Ш) \* 150 (H), мм

вес грузового места

2,5 кг



POS-M680



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



