

Китай Билл печатать цену машины принтера

(ОКПП-58е)



ПродуктаВведение:

ОКПП-58е — хорошо спроектированный экономический принтер для печати общей тепловой спецификации эта пресс-форма имеет твердый материал, изысканный изготовления. Проектирование прозрачного обложки, простое и модное, простое для пользователей знать, что бумажные рулеты используют статус, ОКПП-58е принимает встроенный блок питания, а неможно сэкономить только пространство, но также легко настроить и использовать принтер. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

Билль о цене принтера, машина печати Билла, принтер Билла

ПродуктаФункции

- простая и мода, с твердым материалом, изысканная изготовления.
- простая структура установки, простота и удобство сотрудничает
- встроенная конструкция блока питания, чтобы сэкономить пространство и больше удобство настройки;
- Разработка прозрачной крышки, пользователь может знать бумагу рулон использует состояние в любое время;
- поддерживать гб18030 большой шрифт, легко печатать Нераспространенные символов
- поддерживать многоязыковую печать, подходящую для пользователей мира;
- Поддержка загрузки и печати логотипов и рисунков;
- Поддержка системы Windows, Linux, Android и iOS

ПриложенияОбласти

Шопинг торговые центры, рестораны, Магазины, складские, налоговые, банковские, медицинские, почтовые

Параметры

Элементов

Параметры

| | | |
|---------------------------|-------------------------|--|
| Печати параметры | Печати Метод | Тепл Строки |
| | Печати Ширина | 48мм |
| | Резолюции | 384дотс/линия (8дотс/мм, 203dpi) |
| | Печати Скорость | Вторая 90 мм |
| | Интерфейс Тип | USB, USB + Bluetooth |
| | Строки Интервал | 3,75 мм (может регулировать межстрочный интервал по команде) |
| | Строки Нет. | Шрифта А:32 символ/Лине Шрифта Б:42 символ/линия Простая, традиционная Китайский-16 строк |
| | Характер | Стандарт Гб18030 упрощенные/традиционные китайские шрифты |
| Панели код символа | Характер Размер | Анкчарактер, шрифт А:1.5 × 3.0 мм (12 × 24дотс) Шрифт б:1.1 × 2.1 мм (9 × 17дотс) Упрощенный/традиционный китайский: 3, 0 × 3, 0 мм (24 × 24 точки) |
| | Расширен набор символов | Пк437/катакана/пк850/пк860/пк863/пк865/вестеуропе/Греческий/Иврит/еастеуропе/Иран/впк1252/пк866/пк852/пк858/ирании/Латышский/Арабский/пт151, 1251/PC737/ВКН/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(латышский)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(Пк864)/(Вьетнам)/(тайский) |
| Графическом печати | Панели код | СКП-А/СКП-Е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8) коде39/МЦГ/ Кодабар/коде93/коде128 |
| | Графическом печати | Поддерживает Загрузка и печать растровых изображений |
| Документ | Тип | Тепл Откат |
| | Ширина | 57, 5 ± 0.5 мм |
| | Диаметр | ≤ 60 мм |
| | Корм Метод | Легко канал (кламешелл канал) |
| Печати команды | Команды | ESC/POS |
| | Питания | Питания Адаптер |
| Касса Выходной лоток | | Домена 12В/1А |
| Буфер | Ввода Буфер | 4 |
| | NV Flash | 40К |
| физической характеристики | Вес | 590г |
| | Измерения | 185 * 130 * 112 (мм) |
| Окружающ | Рабочей | Температура: 5 ~ 45 °С, влажность: 10 ~ 80% |
| | Хранения | Температура:-10 ~ 50 °С, влажность: 10 ~ 90% (без росы) |
| Надежности параметр | Печати Жизнь головы | 50 (печать плотность ≤ 12, 5) |



OCPP-58E



www.ocominc.com





OCPP-58E



www.ocominc.com

