

# электронные фискальные кассовые аппараты для системы POS P8000

|  |  |
|--|--|
| <p>Android система 4.4 операции.<br/>         Принимает Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц.<br/>         4.0 дюйма IPS емкостный сенсорный экран.<br/>         Безопасность и надежность конструкции<br/>         Пройдена Unionpay PBOC L1 &amp; Amp; L2; PIN прошел сертификацию защиты входа.<br/>         Unionpay прямого подключения POS доступа к сети.<br/>         Поддержка Получение печати и считывания штрих-кода<br/>         Поддерживает карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.</p> |  |
| Системные параметры  |  |
| ЦПУ  | Qualcomm четырехъядерный 1,2 ГГц   |
| Операционные системы   | Android 4.4  |
| RAM / ROM  | ROM 512MB EMMC; Оперативная память 512 M6 DDR2;<br>Поддержка внешних микро SD карта, 32 Гб максимум  |
| дисплей  | 4.0-дюймовый емкостный, Мультикас; 480 * 800, дисплей IPS  |
| клавиатура   | 3 сенсорные клавиши Системные, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский ключ, ключ POS Шифра и ключ командной строки) |
| аккумулятор  | Литий-полимерный аккумулятор, 5700mAh  |
| Функциональная конфигурация  |  |
| камера   | Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), передняя камера 0,3M широкий угол   |
| принтер  | Встроенный 2 дюйма термопринтера   |
| навигация  | Встроенный GPS, поддержка AGPS   |
| Индикатор  | индикатор системы, индикатор POS свет  |
| Audios   | Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор   |
| датчиков   | датчик силы тяжести  |
| POS  |  |
| Sound Wave Оплата  | Поддержка  |
| Карт с магнитной полосой   | Тройной трек MSR, двунаправленная пролистывание ISO7811, 7812  |
| IC Card  | 1 Solt, поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC и EMV  |
| Бесконтактные карты  | 13.56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC  |
| SAM Card   | 1 SAM Solt, ISO7816  |
| Сирнет Клавиатура  | Встроенная клавиатура  |
| Параметры сети   |  |
| Тип сети   | WCDMA / GSM  |
| Сеть Spectrum  | WCDMA 2100 МГц   |
|  | GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz   |
| WLAN   | 802.11 A / B / G / N Встроенная антенна  |
| Voice / Data Service   | поддержка  |
| WPAN   | Bluetooth V4.0 + EDR   |
| Внешний интерфейс  |  |
| Интерфейс USB  | Micro USB 2.0, поддержка USB OTG   |
| зарядное устройство Джек   | DC JACK  |
| Блок питания Jack  | Pogo Pin, 5V - 500 мА  |
| связь  | JSB, RS232   |
| Физические параметры   |  |
| габаритные размеры   | 205мм H * 82мм / 67мм W * 33мм D   |
| вес  | 500 г (включая батарею)  |
| Рабочая температура  | -20 ° C - 60 ° C   |
| Темп хранения  | -40 ° C - 80 ° C   |
| влажность  | 10% - 90% относительной влажности без конденсации  |
| Завалить тест  | Защита от падения 1,0 м  |
| Роликовые Тест на падение  | 500 раз  |
| защита от статического электричества   | ± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ  |
| Среда разработки   |  |
| Системное окружение  | Android 4.4 / SP-UJ  |
| Среда разработки   | SDK  |
| Управление программным обеспечением  | Пакет управления PC / МДМ  |