# поставщик фабрики 2D штрих-код сканер цена модуля (OCBs-W230)

Параметры:

| | |
|---|---|
| Стремясь Источник света | 617 нм LED |
| Освещение Источник света | 625 нм LED |
| Сканирование Угол | 39 ° (H) x 25 ° (V) |
| Угол поворота | 0 - 360 ° |
| Угол возвышения | ± 65 ° |
| Угол наклона | ± 60 ° |
| Контрастность печати | Выше, чем 25% |
| 1D | UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, BooklandEAN, ISSN, расширенный код UCC Coupon, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Матрица 2 5, Interleaved 2 из 5, дискретная 2of 5 Кодабар, MSI, китайском 2 из 5, GS1 данных Barvariants, корейский 3 из 5, ISBT Concat |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, композитные коды, TCX-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, ацтеков |
| Интерфейс | USB |
| Расстояние связи | Внутри: 100 м; Снаружи: 300 м (макс) |
| Рабочая Температура | -10oC B - 45oC, |
| Температура хранения | -20 Град C - 65 град C |
| Влажность | 5% -85% |
| Влажность хранения | 5% -95% |
| Долговечность | Выдерживает несколько капель 1,8 к бетону |
| Входная мощность | DC 5V, 350mA |
| Lumination | Внутри: 3.000 LUX макс; Вне солнечного света: макс 86000LUX |
| EMC | EN50081, стандарт par1 |
| FCC | EN50082, стандарт par1 |
| IP-класса | IP42 |
| Декодировать ДИАПАЗОНЫ | |
| Типичные характеристики * | Типичные диапазоны рабочих |
| | HD Диапазон фокусировки |

| Бар Код типа | Символ Плотность | Возле | Далеко |
|---|---|---|---|
| Код 39 | 5,0 млн | 5мм | 90мм |
| 100% UPCA | 13.0 млн | 8мм | 200мм |
| Код 39 | 20.0 млн | 8мм | 250мм |
| PDF 417 | 6.8 мил | 5мм | 95mm |
| Data Matrix, | 10.0 млн | 5мм | 110мм |
| QR код | 20.0 млн | 10мм | 150 |
| Разрешение 1D Code 39 | 2.8 мил (0.071mm) | | |
| Разрешение 2D Data Matrix | 4.8 мил (0.122mm) | | |
| Материал | ABS + PC | | |
| Измерение | 95x65x155mm | | |
| Вес нетто | 160г | | |
| Внутренний размер коробки: | 18.2X11.7X11.2cm | | |
| Внутренний вес коробки: | 374g | | |