(OCBS -A200) Ручной 2D сканер штрих-кода мобильный Android 9.0 PDA для управления запасом

(M / N: OCBS -A200)

Функции:

MTK8768B 2 ГГц, квадроцикл, 12 нм

2G RAM + 16G ROM

Числовые и функциональные клавиатуры

Поддержка 2/3 / 4G общения

Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, батарея 4000Ah

Прочный допуск IP65 /1,5 м

8 мегапиксельная камера автофокусировка со светодиодной вспышкой опционально

Стандартный высокопроизводительный двигатель 2D сканера

Попорт Pogo PIN-код поддержки порта дополнительная колыбель

Совместим с 4 видами глобальных систем pos ltioning

Характеристики	
Операционные системы	Android 9.
Процессор	MTK8768B 2 ГГц, квадроцикл, 12 нм

ОБЪЕМ ПАМЯТИ	2G RAM + 16G ROM
Расширить слот	MicroSD, поддержка SDHC, до 64 ГБ;
	Один разъем Micro SIM
ПК Связь	USB 2.0 OTG: Type-C; Поддержка гарнитуры типа C
Датчики	Свет, близость, 3D г датчик, зал
ВЕЛ	Зарядка, сканирование и состояние системы
Время зарядки	<3.5 hours(Room Temperature)
	<4 hours(35 ℃)
Продолжительность работы	14 часов
Сбор данных	
Сканирование двигателя	DataLogic E3200-Le
2d.	Код ацтека; Китай Хан Синь код; Матрица данных; Максимум;
	Micro QR код; QR код; EAN / Jan COM pos ITES; GS1 Databar COM pos ITES;
	GS1 Databar расширена сложена; GS1 Databar Stageded;
	GS1 Databar наконечна всенаправленная; Макропидф;
	MicroPDF417; PDF417; UPC A / E COM pos ITES
1d.	Авто дискриминирует все стандартные 1D-коды, включая GS1
	Линейные коды databar ™.
Pos T.	Австралийский Pos t; Британский Pos T; Китай Pos T; IMB; Японский
	Pos T; Kix Pos t; Корея Pos T; Код планета; Pos TNET; Королевский
	Почтовый код (RM4SCC)
NFC (необязательно)	13,56 МГц NFC
Беспроводная связь	
Wlan.	802.11 AC / A / B / G / N
Розыгрыш	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41)
	FDD-LTE (B1 / B3 / B7)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 МГц)
	GSM / EDGE / GPRS (900/1800 МГц)
Вольт	Lte cat6.
Каприз	Нисняя ссылка 300 Мбит / с, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
Wpan.	BT 4.2 / BRE
GPS	GPS / A-GPS, ГЛОНАСС, Бейду, Галилео
Физические характеристики	
Жжет	4 дюйма, 800 * 480, видимый под солнцем
Трогать	GFF Captive Touch, стекло драгоценности
Камера	Авто фокусировка 8mega, со вспышкой светодиода
Клавиатура	24 цифровая клавиатура
	Влево / правый ключ сканирования, слева / правый K1, K2, определенный пользователь
	Назад, дом, переключатель
Получатель	Служба поддержки
Оратор	Мин 90 дБ при 10 см-1 кх

Микрофон	Микрофон шума
Зарядка IO.	USB Type-C,
	Зарядная колыбель
Батареи	Съемный 3800 мАч-4000 мАч
Измерение	160 × 71 × 17 мм
Масса	269 г
Экологические характеристики	
Рабочая Температура	-20 ° C ~ + 50 ° C
Температура хранения	-30 ° C ~ + 70 ° C
Влажность	10% ~ 90%
Уронить	1,5 м, бетон, 12 капель
Падать	600 минут, 0,5 м, сталь
Ип	IP65.
Эс?	± 8 кВ контакт, ± 15 кВ воздух
Клавиатура жизненного цикла	300к.
Аксессуары	
Зарядная колыбель	Поддержка 1 Устройство и 1 аккумулятор
Ручной ремень	Черный, нейлон
Батареи	Съемный 3800 мАч-4000 мАч