

# Карманный USB-смысл сканер штрих-кода с автоматической СМИ (OCBs-LA06)

## Ключевые слова:

Штрих коды,  
USB-сканер штрих-кода,  
портативный считыватель штрих-кода,  
Штрих коды смысл автомобиля.

## Особенности:

- С самоиндукции и функцией автоматического сканирования, зеленый дизайн;
- Высокая скорость сканирования и долгое расстояние считывания;
- Возможность декодирования Отлично;
- KBW, RS232 и USB поддерживается;
- Держите доступны;
- Прочная конструкция в сочетании с новой шиной;

## Спецификация:

Эксплуатационные характеристики	
Источник света:	Видимый лазерный (650-670nm)
Скорость сканирования:	100 сканирований в секунду
Расстояние считывания	2.5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN)
Тип сканера:	Двунаправленный
Разрешение:	0.10 мм (4mil) PCS 0.9
Минимальная контрастность печати:	20% минимум отражающей различия (@ 650 нм)
Способность декодирования:	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Полный ASCII код 39, код Trioptic 128, в ASCII код 128 полный, Codabar, Interleaved 2 из 5, дискретная 2 из 5, Code 93, MSI, Код 11, ATA, RSS варианты, китайские 2 из 5 ...
Физические характеристики	
Поддерживаемые интерфейсы:	PS2, RS232, USB
Напряжение:	+ 5V DC +/- 5%
Рекомендуемые:	100 мА
Ток покоя:	& Amp; л; 40 мА
Источник:	Хост или (RS232) Питание Внешний блок
Угол сканирования	Наклон 45 ° 60 ° по углу места
Размер:	L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm
Вес:	140г (без подставки)
Вставать	С
Цвет:	Кот и черный
Пользовательская среда	
Рабочая температура:	0degree C ~ 50degree C
Температура хранения:	-40degree 70degree C ~ C
Влажность:	5 ~ 95% относительной влажности, без конденсации
Электростатический разряд:	Подтвердите +/- 15KV эвакуации воздуха и +/- 8 кВ контактный разряд
Оставьте характеристики:	Выдерживает несколько капель 1,5 к бетону
Сейф:	
EMI / RFI:	FCC Класс А и СЕ

Лазерная безопасность:	Лазер класса 2 CDRH продукт
------------------------	-----------------------------

**Детали продукта:**

x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---