Китай Горячие продажи 58мм Высокоскоростное Pos термопринтер (ОСРР-586)

Спецификацияфикация:

спецификацияфикация:		
Метод печати	Прямая термопечать	
Плотность печати	384dots / линия (203DPI)	
Размер символов	384dots / линия, АНК характер, шрифта:: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм	
	Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм	
Штрих Тип	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39	
Печать Command	Совместимость с EPSON ESC / POS	
Язык	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Западная Европа /	
	Греческий / иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / OEM866 / OEM852 /	
	OEM858 / IranII / Латвийский / Арабский / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 /	
	Вьетнам / ОЕМ864 / иврит / WPC1255 / тайский	
Скорость печати	90мм / сек	
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм	
Плотность бумаги	0.06-0.08mm	
Наработка на	50 км	
отказ (жизнь)		
Размер	190 * 132 * 119 мм	
Общий Вес	1,2 кг	
Автоматическая	ручной резак	
обрезка		
Датчик	Бумага заканчивается Датчик, окончания бумаги Датчик, крышка открыта	
	датчик	
Roll Paper	Φ75mm	
Интерфейс	RS-232C, параллельный, USB, LAN	
Водитель	Win 9X, Выиграй 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 совместим с ESPON	
Принтер питания	DC12V / 3A	
Ящик управления	DC12V / 1A	
наличными	DC12V / IA	
Рабочая	0-45°C, Влажность: 10-80%	
температура		
Сохранение	-10-60°C, Влажность: 10-90%	
температуры		

Хотите знать больше о продукте инфormation?Пожалуйста Кликните здесь.

Хотите знать больше о продукте инфогматіоп?Пожалуйста Кликните здесь.

Хотите знать о продукте инфогматіоп?Пожалуйста Кликните здесь.

Хотите знать о продукте инфогматіоп?Пожалуйста Кликните здесь.

<u>Спецификация</u>
<u>Руководство пользователя</u>
<u>Водитель</u>