

## Горячая КПК модуль сканера штрих-кодов с большого расстояния считывания (Модель: OCBs-LA09)

### Спецификация:

| Эксплуатационные характеристики      |   |
|--------------------------------------|---|
| Источник света:                      | 650nm видно   |
| Скорость сканирования:               | 200 сканирований в секунду  |
| Процессор                            | 32 бит  |
| Расстояние считывания                | 2.5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN)   |
| Ширина сканирования                  | 50 мм @ 60 мм, 220 мм 200 мм @  |
| Тип сканера:                         | Двунаправленный   |
| Режим работы                         | Авто Чувство  |
| Разрешение:                          | 3mil серии высокого разрешения / 5mil долго глубина серии поле  |
| Контрастность печати<br>Минимальная: | 30%, минимальная отражательная разница  |
| Возможности<br>декодирования:        | UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Кодабар, с чередованием 2 из 5, дискретная 2 из 5, Code 93, MSI, Код 11, RSS варианты, Китайский 2 из 5, MSI / Плесси, Великобритания / Плесси, UCC / EAN 128, китайский код, GS1 DataBar (RSS) серии |
| Сканирование Угол                    | ± 65 ° (наклон); ± 60 ° (шаг); ± 42 ° (горизонтальный)  |
| Физические характеристики            |   |
| Поддерживаемые<br>интерфейсы:        | PS2, RS232, USB для варианта  |
| Напряжение:                          | 5 В постоянного тока ± 5%   |
| Текущий:                             | 85 мА (при работе); 100 (макс)  |
| Индикатор                            | Звуковой сигнал, LED  |
| Материал                             | ABS + PC  |
| Стоять                               | С   |
| Габаритные размеры:                  | 156 * 68 * 83 мм (L * W * H)  |
| Вес:                                 | 235г  |
| Цвет:                                | Серый или черный  |
| Окружающая среда пользователя        |   |
| Рабочая Температура:                 | 0 °C ~ 45 °C  |
| Температура хранения:                | -40 °C ~ 60 °C  |
| Влажность:                           | 5% -90% (без конденсата)  |
| Электростатический<br>разряд:        | Соответствует +/- 15KV разряд воздуха и +/- 8 кВ контактный разряд из   |
| Окружающего освещения                | 0 ~ 100000 LUX  |
| Оставьте характеристики:             | Выдерживает многократные падения на 1,5 млн бетонной поверхности  |
| Классификация лазера                 | EN60825-1, класс 1  |

### Информация о продукте:

