

Горячая ручной лазерный сканер штрих-кода похож с символом (OCBs-LA09)

Ключевые слова:

Сканер штрих-кода,
Сканер штрих-кода лазерный,
Ручной лазерный сканер штрих-кода.

Особенности:

- 200scan / сек высокой скорости сканирования и междугородной чтения;
- Превосходная возможность декодирования;
- С автоматической смысле и устойчивым стенда;
- KBW, RS232 и USB поддерживается;
- Прочная конструкция в сочетании с новой шиной.

Спецификация:

Эксплуатационные характеристики	
Источник света:	650nm видно
Скорость сканирования:	200 сканирований в секунду
ЦПУ	32 бит
Расстояние считывания	2.5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN)
Ширина сканирования	50 мм @ 60 мм, 220 мм 200 мм @
Тип сканера:	Двунаправленный
Режим работы	Авто Чувство
Разрешение:	3mil серии высокого разрешения / 5mil долго глубина серии поле
Контрастность печати Минимальная:	30%, минимальная отражательная разница
Возможности декодирования:	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Кодабар, с чередованием 2 из 5, дискретная 2 из 5, Code 93, MSI, Код 11, RSS варианты, Китайский 2 из 5, MSI / Плесси, Великобритания / Плесси, UCC / EAN 128, китайский код, GS1 DataBar (RSS) серии
Сканирование Угол	± 65 ° (наклон); ± 60 ° (шаг); ± 42 ° (горизонтальный)
Физические характеристики	
Поддерживаемые интерфейсы:	PS2, RS232, USB для варианта
Напряжение:	5 В постоянного тока ± 5%
Текущий:	85 мА (при работе); 100 (макс)
Индикатор	Звуковой сигнал, LED
Материал	ABS + PC
Стоять	С
Габаритные размеры:	156 * 68 * 83 мм (L * W * H)
Вес:	235г
Цвет:	Серый или черный

Окружающая среда пользователя	
Рабочая Температура:	0 °C ~ 45 °C
Температура хранения:	-40 °C ~ 60 °C
Влажность:	5% -90% (без конденсата)
Электростатический разряд:	Соответствует +/- 15KV разряд воздуха и +/- 8 кВ контактный разряд из
Окружающего освещения	0 ~ 100000 LUX
Оставьте характеристики:	Выдерживает многократные падения на 1,5 млн бетонной поверхности
Классификация лазера	EN60825-1, класс 1

Информация о продукте:

