

**поставщиком горячей лазерной сканер штрих-кода Филиппины, штрих-код  
сканер цена  
(Модель: OCBs-LA09)**

**Спецификация:**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эксплуатационные характеристики      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Источник света:                      | 650nm видно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Скорость сканирования:               | 200 сканирований в секунду                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Процессор                            | 32 бит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Расстояние считывания                | 2.5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ширина сканирования                  | 50 мм @ 60 мм, 220 мм 200 мм @                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип сканера:                         | Двунаправленный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Режим работы                         | Авто Чувство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Разрешение:                          | 3mil серии высокого разрешения / 5mil долго глубина серии поле                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Контрастность печати<br>Минимальная: | 30%, минимальная отражательная разница                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Возможности<br>декодирования:        | UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Кодабар, с чередованием 2 из 5, дискретная 2 из 5, Code 93, MSI, Код 11, RSS варианты, Китайский 2 из 5, MSI / Плесси, Великобритания / Плесси, UCC / EAN 128, китайский код, GS1 DataBar (RSS) серии |
| Сканирование Угол                    | ± 65 ° (наклон); ± 60 ° (шаг); ± 42 ° (горизонтальный)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Физические характеристики            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Поддерживаемые<br>интерфейсы:        | PS2, RS232, USB для варианта                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Напряжение:                          | 5 В постоянного тока ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Текущий:                             | 85 мА (при работе); 100 (макс)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Индикатор                            | Звуковой сигнал, LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Материал                             | ABS + PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Стоять                               | С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Габаритные размеры:                  | 156 * 68 * 83 мм (L * W * H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вес:                                 | 235г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цвет:                                | Серый или черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Окружающая среда пользователя        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Рабочая Температура:                 | 0 °C ~ 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Температура хранения:                | -40 °C ~ 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Влажность:                           | 5% -90% (без конденсата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Электростатический<br>разряд:        | Соответствует +/- 15KV разряд воздуха и +/- 8 кВ контактный разряд из                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Окружающего освещения                | 0 ~ 100000 LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Оставьте характеристики:             | Выдерживает многократные падения на 1,5 млн бетонной поверхности                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Классификация лазера                 | EN60825-1, класс 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Информация о продукте:**

