

## Горячие продажи android pos-терминал с принтером (POS-T8)

Особенности:

1. android 4.4 операционной системы.
2. принимает 1,2 ГГц процессор Qualcomm quad-core.
3. 4.0 дюймов IPS емкостный сенсорный экран.
4. безопасность и надежная конструкция
5. прошло Unionpay НБК L1 & ампер; L2; прошла сертификацию безопасности ввода ПИН.
6. Unionpay прямого подключения POS сети доступа.
7. поддерживает получение Printing и штрих-кодов чтение
8. поддерживает магнитной полосы карты, IC-карты, бесконтактные карты.

Технические характеристики:	
Параметры системы	
ПРОЦЕССОР	Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц
OS	Андроид 4.4
ОЗУ / ПЗУ	ROM 4 ГБ eMMC; ОЗУ 512 МБ/1 ГБ DDR2;
	Поддержка внешних микро SD карты, 32 ГБ максимум
Дисплей	4,0-дюймовый емкостный, multi касание; 480 * 800, IPS дисплей
Клавиатура	3 touch система ключей, 15 физических (включая клавиша, Пользовательский ключ, ключ шифра POS и клавишу Command)
Батарея	Литий-полимерный аккумулятор, 4000mAh
Функциональной конфигурации	
Камеры	Задняя камера 5M AF (поддержка фонарик), фронтальная камера 0,3 М широкий угол
Принтер	Встроенный 2 дюйма термопринтер
Навигация	Встроенный GPS, поддержка AGPS
Индикатор	Системы легкие, POS индикатор света
Аудио	Встроенный динамик, микрофон, зуммер, вибратор
Датчики	Датчик гравитации
POS	
Звуковая волна оплата	Поддержка
Магнитной полосы карты	Тройной трек MSR, двунаправленным swiping ISO7811, 7812
IC карт	1 Solt, поддержка 1.8V / 3B / 5B, ISO7816, НБК и EMV
Бесконтактная карта	13,56 МГц, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC
Сэм-карточки	1 Сэм Солт, ISO7816
Шифр клавиатура	Встроенная клавиатура
Параметры сети	
Тип сети	WCDMA / GSM
Спектр сети	WCDMA 2100 МГц
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900 МГц
WLAN	802.11 / b / g / n Встроенная антенна
Голос / службы данных	Поддержка
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Внешний интерфейс	
Интерфейс USB	Микро USB 2.0, поддерживает USB OTG
Гнездо зарядного устройства	РАЗЪЕМ DC

Гнездо питания	Pogo Pin, 5V - 500mA
Коммуникации	USB, RS232
Физические параметры	
Габаритные размеры	205 мм H * 82/67 мм W * 33 мм D
Вес	500 г (с аккумулятором)
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
Влажность	10% ~ 90% относительная влажность без конденсации
Испытание на падение	1.0-метр падение защита
Испытание на падение роликовые	в 500 раз
Защита от электростатического разряда	± 8 кв связаться разряда; Воздушный разряд ± 15 кв
Среда разработки	
Системное окружение	Андроид 4.4 / SP-UI
Среда разработки	SDK
Программное обеспечение для управления	Пакет управления PC / МДМ



# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

