

кухня беспроводных приложений термопринтер Android USB, тепловые ККМ

(Модель No .: OCPP-88A)

Особенности:

1. Уникальный внешний вид с надежной форме;
2. Высокая скорость печати до 300 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Шнур и беспроводная связь для вариантов
5. Несколько интерфейсов, доступных: USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + последовательный доступ в Интернет; + и Wi-Fi + USB, Bluetooth, USB + LAN +
6. звуковой и световой сигнализации при поддержке подходит для кухни применения;
7. Поддержка нескольких 1D и виды QR код печать;
8. Поддержка нескольких языков; международные
9. SDK для Android доступной;
10. Расписание головка принтера с 100 км жизни;
11. Совместимость с командами / POS EPSON ESC.

Параметры:

Метод печати	Тепловая линия печати	
Печать символов	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Персонажи: упрощенный китайский точка 24x24, поддержка 18030 библиотеку шрифтов, поддержка Тайвань и гонконгских традиционный (комплекс шрифт), АНК символов;	
Шрифт	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) мм Упрощенные / Традиционные: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм	
Штрих Тип	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / МФТ / CODE39 / CODE93 / Code128, QR-код	
Скорость печати	250 мм / сек для одного интерфейса, 300мм / сек для двойной интерфейс и трех интерфейсов	
Интерфейс	USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + серийный + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Печать Команда	Совместимость с командами / POS EPSON ESC	
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимая с ESPON, SDK для Android доступны.	
Ширина печати	79,5□0,5 (ширина печати 72 мм)	
Диаметр бумаги	83мм	
Плотность бумаги	0.06-0.08mm	
Резак	Автообрезчик (по желанию)	
Надежность печати	100km	
Мощность	DC24V / 2.5A	
Температура	0-45 градусов C	
Контраст Влажность	10-80%	
Внешние размеры	* 145 190 * 145 (мм)	
Вес	1.60kg	
Информация для заказа	P / N	Описание
	OCPP-88A-U	USB-порт, с автоматическим резак
	OCPP-88A-UP	USB + последовательный порт, с автоматическим резак
	OCPP-88A-UL	USB + LAN порт, с автоматическим резак
	OCPP-88A-адрес	USB + последовательный порт + LAN, с автоматическим резак
	OCPP-88A-W	Wi-Fi USB-порт +, с автоматическим резак
	OCPP-88A-БУЛ	Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резак-
	OCPP-88A-U0	USB-порт, без автоматическим резак
	OCPP-88A-Ur0	USB + последовательный порт, без автоматическим резак
	OCPP-88A-UL0	