

## бюджетные портативные 2D QR сканер штрих-кода USB P8000

### Особенность:

Технология визуализации Высокая производительность;  
Всенаправленное сканирование, легко проверить;  
Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;  
Можно читать штрих-код на экране и цветовой штрих-кода;  
5mil превосходная точность сканирования (Может быть настроены в соответствии с требованиями);  
Множественная настройка специальная функция поддерживается;  
Мульти интерфейсы опционально;

### Спецификация:

| <b>Эксплуатационные характеристики</b> |   |
|--|---|
| разрешение                             | 640 * 480, 256 уровней серого   |
| Источник света                         | LED (630 нм ± 10 нм)  |
| освещение                              | 0 ~ 100000 LUX  |
| угол сканирования                      | Стандартное расстояние SR: горизонтальная: 45 °; По вертикали: 30 °   |
| Скорость сканирования                  | 25 см / сек   |
| символика                              | 2D DataMatrix, Матрица 2 из 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR-код, Standard 2 из 5, Telepen, TLC 39 и т.д.   |
|  | 1D Australian Post, ацтеков, BPO, Canada Post, Кодабар, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, голландский Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 из 5, Japan Post, Planet, Plessey код, Postnet, RSS, UPC / EAN, и т.д.. |
| точность                               | ≥ 5mil Может быть настроены в соответствии с требованиями   |
| Рол.Л.                                 | 360 °   |
| Подача                                 | 65 °  |
| скос                                   | 75 °  |
| <b>Физические характеристики</b>       |   |
| Интерфейс                              | RS232 / USB (Виртуальный порт, поддерживает только операционные системы MS и Mac)   |
| напряжение                             | 5 В постоянного тока ± 5%   |
| Текущий                                | 300 мА (за работой) 40мА (в режиме ожидания)  |
| кабель                                 | 1.5м  |
| вес                                    | 150 г   |
| Габаритные размеры                     | 170 мм x 100 мм x 75 мм   |
| <b>Пользовательская среда</b>          |   |
| Температура срабатывания               | От -20 ° C до 60 ° C (от -4 ° F до 144 ° F)   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Температура хранения | -30 ° C до 70 ° C (от -22 ° F до 158 ° F) |
| влажность            | 5% - 95% (без конденсации)                |
| шок                  | Капля от 120 см в бетон eLoor             |

### **кинофильм**

