

**передвижная машина кассового аппарата bluetooth pos с
читателем карточки
(M / N: POS -Z90)**

характерная черта:

Операционная система Android 5.1
5,0-дюймовый сенсорный экран
Емкость аккумулятора в режиме ожидания составляет 2800 мАч
58 мм термопринтер
5-мегапиксельная камера
Wi-Fi 2G / 3G / 4G, связь Bluetooth,
Встроенный считыватель магнитных карт, индуктивный считыватель карт IC и считыватель
контактных карт IC
Прошла сертификацию EMV L1 L2, PCI и PBOC

применение:

Applychain супермаркет, ресторан, магазин, магазин одежды, магазин, пекарня, кассир, оплата,
введите продажи, чтобы сохранить функции управления бизнесом.

Техническая спецификация:

Основная информация	
Операционная система	Android 5.1
баран	RAM: 1 ГБ
Расширенное хранилище	FLASH: 8 ГБ
дисплей	5,0 дюйма
сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддерживающая электроника подпись
аккумулятор	Литиевая батарея 2800 мАч, 7,4 вольт
блютус	Bluetooth 4.0
камера	5-мегапиксельная камера
AAI2 функция приращения	GPS AGPS WLAN для Pos
принтер	58 мм термопринтер диаметром 30 мм рулон бумаги
интерфейс	Микро USB
Функция POS	
Считыватель магнитных карт	Полный трекер для чтения магнитных карт Поддержка ISO1788 / 7812, протокол AAMVA
Чтение и запись IC карты	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный картридер	Поддержка ISO / IEC 14443 A & B, Mifare, Felica Карта, в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS Спецификация
Карта PSAM	Банковская безопасная платежная чип-карта

доказывать	Обнаружение сети терминалов приема карт UnionPay Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 Сертификация EMV / qPBOC3.0 L1 и L2 UnionPay интеллектуальный терминал безопасности стандартного терминала
Сетевые параметры	
Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Сетевой спектр	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G
Физический параметр	
размер	191 мм × 80 мм × 46 мм
вес	650 грамм
Рабочая Температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации





POS-Z90







POS-Z90







POS-Z90

