

# ОСВР -004 Принтер для печати наклеек Термопринтер для печати этикеток со штрих-кодом Принтер для упаковки этикеток

(M / N: ОСВР -004A / B)

## Особенности:

32-битный RISC-процессор 200 МГц с 8 МБ SDRAM, 4 МБ флэш-памяти

Двухмоторный редукторный дизайн

Скорость печати 127 мм (5 дюймов) в секунду

Поставка ленты длиной 300 метров (984 ') на сердечнике диаметром 25,4 мм (1 дюйм)

Механизм печати для киоска

TSPL-EZ? Встроенное ПО имитирует поддержку языков TPLE и TPLZ

| ПРИНТЕР МОДЕЛЬ            | ОСВР -004A                                                                                                                                                                                                                        | ОСВР -004B                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| разрешение                | 8 точек / мм (203 DPI)                                                                                                                                                                                                            | 12 точек / мм (300 DPI)      |
| Способ печати             | Термическая передача и усиление Прямой термальный                                                                                                                                                                                 |                              |
| Максимум. скорость печати | 127 мм (5 ") / с                                                                                                                                                                                                                  | 101,6 мм (4 ") / с           |
| Максимум. ширина печати   | 108 мм (4,25 ")                                                                                                                                                                                                                   | 104 мм (4,09 ")              |
| Максимум. длина печати    | 2794 мм (110 ")                                                                                                                                                                                                                   | 1016 мм (40 ")               |
| Тип носителя              | Непрерывный, высеченный, черная метка, веерообразный, зубчатый (наружная рана)                                                                                                                                                    |                              |
| Ширина носителя           | 20-112 мм (0,78 "-4,4")                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Толщина носителя          | 0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ 10 мил)                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Длина этикетки            | 10 ~ 2794 мм (0,39 " ~ 110")                                                                                                                                                                                                      | 10 ~ 1 016 мм (0,39 " ~ 40") |
| Емкость рулона этикеток   | Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов)                                                                                                                                                                                                |                              |
| Лента и ширина ленты      | Длина 300 м, макс. OD 67 мм, 1 "сердечник (с чернильным покрытием снаружи), 40 мм ~ 110 мм (1,6" ~ 4,3 ")                                                                                                                         |                              |
| ограда                    | Двустенный пластик                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Физическое измерение      | 234 мм (Ш) x194,8 мм (В) x 302,5 мм (Д)                                                                                                                                                                                           |                              |
| Вес                       | 3,1 кг (6,83 фунтов)                                                                                                                                                                                                              |                              |
| процессор                 | 32-разрядный процессор RISC                                                                                                                                                                                                       |                              |
| объем памяти              | 4MB Flash Memory                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                           | 8 МБ SDRAM                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|                           | Устройство чтения карт SD для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ                                                                                                                                                                     |                              |
| Интерфейс                 | ? USB2.0? RS-232 (заводской вариант)? Centronics (заводской вариант)?<br>Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с (заводская опция)<br>? Bluetooth (заводской вариант)? Внешняя беспроводная связь 802.11 b / g / n (заводская опция) |                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                               | Внешний универсальный импульсный источник питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Вход: AC 100-240 В, 1 А, 50-60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Выход: DC 24 В, 2,5 А, 60 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Рабочий выключатель, кнопка, светодиод | 1 выключатель питания, 1 кнопка подачи и усилитель; 1 светодиод (3 цвета: красный, фиолетовый и красный)                                                                                                                                                                                                                                             |
| датчиков                               | Светоотражающий датчик с черной меткой (регулируемый по размеру pos)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Датчик открытия головы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Пропускающий датчик зазора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | Датчик конца ленты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Часы реального времени                 | стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Внутренние шрифты                      | 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | Поддержка шрифта TTF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Штрих-код                              | Штриховой код 1D: Код 39, Код 93, Код 128UCC, Подмножества Кодов 128 A, B, C, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) цифр надстройки, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T                                                                                                                                |
|                                        | 2D штрих-код: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| графический                            | BMAP, BMP, PCX (макс. 256 цветов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Поворот шрифта и штрих-кода            | 0 °, 90 °, 180 °, 270 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Язык принтера                          | TSPL (EPL, ZPL, DPL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Состояние окружающей среды             | Работа: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | Хранение: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Правила безопасности                   | FCC □ CE □ CCC □ CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Забота об окружающей среде             | Исполните с RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| аксессуары                             | CD CD-диск с программным обеспечением для маркировки Windows □ guideБыстрое руководство по началу работы □ ③ USB-кабель □ ④Шнур питания □ UniversalВнешний универсальный импульсный источник питания □ abШпиндель с меткой, крепежная лапка x 2, 1,5-дюймовый основной адаптер x 2 □ lbЛентный шпиндель x 2 ⑥ coreНарезка ленточной бумаги □ edМедиа |
| Заводские настройки                    | Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с, RS-232, параллельный интерфейс Centronics                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Варианты дилеров                       | Модуль отслаивания, гильотинный резак (полный или частичный рез) Толщина материала 0,06 ~ 0,19 мм, 500000 резцов; 0,20 ~ 0,25 мм, 200000 резцов                                                                                                                                                                                                      |
| Пользовательские настройки             | Внешнее рулонное крепление, носитель OD. 214 мм (8,4 ") с сердечником 25,4 мм (1"), плата для наружной установки рулона, Модуль Bluetooth (последовательный интерфейс), беспроводной модуль 802.11 b / g / n (последовательный интерфейс), RFID-модуль.                                                                                              |

Product show:



### Соответствующие документы:

[Программное обеспечение и драйвер принтера этикеток OCOM](#)