

# Экран касания супермаркета pos все в одном касе электронного компьютера

(M / N: POS -E15-W / A)

## Особенности:

Поддержка Windows или Android OS;

Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор высокой конфигурации 2,0 ГГц для системы Windows;

Четырехъядерный процессор RK3288 для системы Android;

2 ГБ ОЗУ + стандартное 8 ГБ ПЗУ (Android);

2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ SSD стандарт (Windows);

15,6-дюймовый многоточечный емкостный сенсорный экран;

Поддержка 15,6 или 11,6 дюйма без сенсорного второго экрана;

Встроенный термопринтер 58/80 мм (опция);

Встроенный считыватель RFR MSR (опция).

## Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса;

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета;

Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом.

## Изображение шоу:



Параметр:

модель	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Главный Совет1	Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 1,99 ГГц (Windows)
Главный совет2	RK3288 Четырехъядерный процессор (Android)
OS1	Windows7 (бета)
OS2	Android 6.0
Memory1	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD (Windows)
Memory2	2 ГБ ОЗУ 8 ГБ eMMC (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	15,6 дюйма, 16: 9
разрешение	1366 * 768
Дисплей клиента	ЖК-дисплей клиента (по умолчанию), Опции: 11,6 или 15,6-дюймовый сенсорный экран, дисплей VFD клиента,
цвет	черный
принтер	58-миллиметровый термопринтер с большой шестерней или 80-миллиметровый термопринтер с автоматическим резаком (варианты)
Порт ввода / вывода (J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (опционально)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	Порт DB9 RS232 * 2 (может до 4 COM-порта)

Порт ввода / вывода (2RK3288)	RJ11 * 1 (Опионал)
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для дополнительного)
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
Рабочая Температура	От 0 ° C до 40 ° C
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI
Необязательные элементы (Windows)	RFID, MSR, LCD VFD i-Button, параллельный порт DB25, порт DB2 RS232 * 4
Необязательные предметы (Android)	3G, 4G, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR, I-Button
Температура хранения	От -20 ° C до 60 ° C
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход 12/24 В в зависимости от принтера



POS-E15





POS-E15





POS-E15





POS-E15









POS-E15







# POS-E15



2\*20(VFD/LCD)





POS-E15





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

