столешница сканер штрих-кода производится в Китае

Рабочие параметры
Источник света 650nm видимые лазерные диоды (VLD)
Глубина поля сканирования 0 - 200 мм (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Сканирование Pattern 5 направления поля сканирования
Скорость сканирования 1800 сканирований в секунду (всенаправленный)
Количество линий сканирования 20
Минимальные Бар Ширина 5mil @ PCS 90%
Контрастность печати 30% @ UPC / EAN 100%
Показатели (LED) Двухцветный светодиод (синий и усилитель, красный)
Звуковой сигнал Программируемый тон и громкость
Интерфейс системы разрыв клавиатуры, RS-232C, HID USB
Физические параметры
Объем (В х Г х Ш) 152 мм * 110 мм * 115 мм
Вес 815g
Стандартный кабель 2.0M прямо
Tilt 50 ° вперед
Цвет Черный, Серый
Электрические параметры
Вход 5 В постоянного тока Напряжение ± 10%
Рабочий ток 85мА @ 5V (Normal)
Силовые 1,35 Вт
Класс лазера CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Класс I
EMC CE EN55022 B FCC Part 15 Class B VCCI, BSMI
Параметр окружающей среды
Рабочая температура 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
Температура хранения -20 ° C - 60 ° C (-4 ° C - 140 ° F)

Влажность 5% ~ 90% RH (отсутствие орошать не допускается)
Падение Прочность Выдерживает 1.0m капель
Освещенность До 4000 люкс (флуоресценция)

Соответствующие документы: