

# Штрих-принтеры Китай тепловые (ОСВР-005)

## Ключевые слова:

Принтер для печати этикеток,  
Принтер этикеток Китай  
штрих-код этикетки принтер,  
Версия штрих тепла.

## характеристики:

Этикетка бумага авто позиция;

Этикетки шелушиться, оторвать автоматический аль LУ;

Отрегулируйте напор принтера;

Совместимость с большим количеством программного обеспечения этикетки;

ВМР, РСХ, ВАС изображения скачать магазин;

Поддержка СПерс, USB, LAN вместе;

Поддержка PDF417, QR-код, DOTMATRIX;

## Идентификация:

Модель принтера	ОЦБФ-005
разрешение	203 точек на дюйм (8 точек / мм)
Метод печати	Прямая термopечать
Датчик температуры Руководитель	Варисторы тепловые
Положение головки датчика	Микропереключатель
Обнаружение бумаги	Фотоэлектрический
Скорость печати	127 мм / сек (макс)? 50,8 мм / сек (мин)
Ширина печати	16 мм до 82 мм
В среднем	Тип носителя: рулон, наклейки, этикетки раза, и так далее. Средний диаметр Внутренний диаметр: 25 мм; Диаметр: 80 мм
Внутренняя шрифта	Шрифт 0 8? шрифта обычно используется один байт
Увеличить & AMP; AMP; AMP; AMP? Вращающийся	1-10 раз улучшение в нескольких направлениях; 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, 360 °
Вне типа бумаги	Рип & AMP; AMP; AMP; AMP? пилинг
Карты памяти	2 Мб Flash ROM, 2 Мб DRAM

Образ	Монохромный PCX, BMP файлов изображений может быть загружен в Flash, DRAM
Штрих	CODE128, EAN 128, МФТ, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Кодабар, POSTNET, UPC-A, UPCA 2 UPCA 5, UPC-E, UPCE 2 UPCE 5 , CPost, компания MSI, МСМК, Плесси, ITF14, EAN14, PDF417, QR-код, DATMATRIX
Взаимосвязь	USB + RS232 + USB или LAN
Мощность	Войти: 24В, 2,5А
Окружающая среда	Рабочая температура: от 5 ° С до 45 ° С Температура хранения: от -40 ° С до 55 ° С Влажность: 20% ~ 80%, без конденсации, свободного воздуха Влажность при хранении: & AMP; AMP; AMP; Lt? = 93% (40 °С), без конденсации, свободного воздуха
Размер	Формат: D220mm H148mm * * W150mm

### Информация о товаре:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX