

Windows Все в одном в одном системном терминале pos Android Taperable pos Терминал Terminal Tablet pos Systems

POS -M1106.



Функции:

Бета-система Windows 7

J1900 Quad-Core 1.99 ГГц процессор

4G RAM и 64G SSD

11,6 дюйма высокой четкости цветной экран

Стандартное разрешение 1366 * 768, может до 1080p

Поддержка 58/80 мм Тепловой принтер, встроенный в

Может необязательно 5200 мАч большая емкость батареи

Может дополнительный VFD ЖК-дисплей MSR, RFID, 1 / 2D Scanner штрих-кода

Область применения

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и торт магазин

Ритейлер: деловая улица, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж на лотерейный билет

Коммерческий: терминалы управления информацией для парковки, гостиницы, авиации, метро и станции

Технические характеристики

Процессор	J1900 Quad-Core 1.99 ГГц процессор
-----------	------------------------------------

Операционные системы	Win 7 Beta, может дополнительно выиграть 10 бета-бета
объем памяти	4G RAM + 64G SSD
Отображать разрешение	11,6 дюйма высокой четкости цветной экран
Сенсорный экран	1366 * 768, (может до 1920 * 1080p)
Принтер	Тентон емкостный сенсорный экран
Магнитный картридер	58 мм (без резака) или 80 мм (автоматический резак) Тепловой принтер
Rfid Card Reader	ISO7811 1/2/3 треки, поддержка двойной проводки (необязательно)
Сканер штрих-кода	ISO14443Typea, (необязательно)
Полюсный дисплей	1D / 2D декодирование штрих-кода (необязательно)
Вай фай	Дисплей LCD / VFD (необязательно)
USB	802.11B / G / N
RJ11.	5 * USB2.0,
Лана	2 * RJ11.
RS232.	1 * порт RJ45, 100/1000 самоадаптация
Власть	1 * RS232, (CAN TP до 3 RS232 PROT)
Батареи	DC12V, 5A.
Рабочая обстановка	5200 мАч (необязательно, стандартный продукт не содержит батареи)
	Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C Температура хранения: -20 ~ ~ 60 °C Относительная влажность: 10% ~ 90%