## беспроводной 80мм POS принтер машина ОСРР-88A-W

(Модель: OCPP-88A-W)

## Особенности:

- 1. Уникальный внешний вид с надежной форме;
- 2. Высокая скорость печати со скоростью до 300 мм / сек;
- 3. Дополнительный автоматический резак;
- 4. Линейные и опции беспроводных телефонов
- 5. Обеспечить различные интерфейсы: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + серийный + LAN; и Wi-Fi + USB, Bluetooth
- + USB + LAN
- 6. слышно поддержка приложений сигнализации доступно для кухни;
- 7. Поддержка различных типов одномерных и двумерных штрих-кодов печати;
- 8. Поддержка различных международных языков;
- 9. SDK для Android обеспечивает;
- 10. Расписание жизнь печатающей головки и сто километров;
- 11. Совместимость команда / POS EP СЫН ESC.

## Параметры:

Тепловая линия печати 576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия;		
Персонажи: упрощенный китайский точка 24х24, 18030, поддержкой шрифтов, поддержка		
5 <b>0</b> 71110		
Тайваня и Гонконга, традиционный (комплекс Font), АНК характера;  A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 (H) мм;		
В: 9 * 17dots, 1.1 (ширина) * 2.1 (Н) мм		
28, QR-		
250 мм / сек в одном интерфейсе, 300мм / сек Двойной интерфейс и интерфейс тройной		
USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + серийный + LAN, беспроводной + USB,		
Совместимость с командой EPSON ESC / POS		
B Win9X / Окно XP / Win Vista / Win2000 / Win2003-x / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux есть, и		
79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)		
83 мм		
0.06-0.08mm		
Автоматический резак (опция)		
Сто километров		
DC24V / 2.5A		
0-45 градусов по Цельсию		
10.000/		
190 * 145 * 145 (MM)		
В Win9X / Окно XP / Win Vista / Win2000 / Win2003-x / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux есть, и ESPON, SDK обеспечивает совместимость с Android.  79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)  83 мм  0.06-0.08mm  Автоматический резак (опция)  Сто километров  DC24V / 2.5A  0-45 градусов по Цельсию		

Информация для заказа	P / N	Описание
	OCPP-88A-U	Порты USB поддерживают автоматический резак
	ОСРР-88А-УР	USB + последовательные порты, поддерживающие
		автоматический резак
	OCPP-88A-UL	USB + LAN порты поддерживают автоматическое резак
	ОСРР-88А-адрес	USB + серийный + LAN портов с автоматическим резаком
	OCPP-88A-W	Беспроводной USB + порт, автоматический резак
	ОСРР-88А-БУЛ	Bluetooth + USB + LAN, поддерживает автоматический резак
	OCPP-88A-U0	не USB-порт, не автоматический резак
	OCPP-88A-Ur0	не USB + последовательный, не автоматический резак
	OCPP-88A-UL0	не USB-порт + Интернет, не автоматический резак
	OCPP-88A-URL0	USB + последовательный порт + LAN, без автоматического
		резака
	OCPP-88A-W0	не беспроводной USB + порт, не автоматический резак
	OCPP-88A-BUL0	не Bluetooth + USB + LAN, нет автоматический резак