

14- дюймовый сенсорный робот Тон терминал

(мужчины и женщины:

Функции:

- l. 14-дюймовый ЖК-экран высокой яркости
- m. Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
- n. Съемная опорная пластина для упаковки меньшего размера и снижения стоимости доставки
- o. Главный экран поддерживает большой угол Поворот для соответствия любому углу обзора
- p. Безрамочный экран с защитой от прямых брызг спереди
- q. Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным
- r. Прочная алюминиевая основа
- s. Слот для кабеля в основании делает кабель более аккуратным

Технические характеристики

Модель	- 1401
Имя	14 -дюймовый сенсорный экран Тонный терминал
Корпус	Пластиковый корпус и металлическая ванна е, черная или белая на выбор
главный экран	14 -дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
яркость	20 0кд/м ²
вид Один угол	горизонт: 6 0 , вертикаль: 8 0
сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран Expect GG
Производительность	
системная плата	Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный процессор 1.8G , RK3566 опционально
системная память	Встроенная память DDR I II 2 ГБ
накопитель	Встроенная память 16 ГБ Emm C
локальная сеть	Порт RJ45 поддерживает 10/100 Мбит Интернет
WIFI&BT модуль	поддержка Wi-Fi 802.11b/g , поддержка BT4.0
MCP	Дополнительный боковой MSR
Дисплей клиента	Пять FD220 или LCD 220 опционально
операционная система	Android 8.1 или Android 11 на выбор
Возможность подключения	
	Входной разъем 12 В постоянного тока * 1 , фосфорная кнопка «Вниз» * 1
	LAN: RJ-45*1 , HDMI*1, аудиовыход*1 , USB*4
	Слот для SIM-карты * 1, слот для карты TF * 1 онлайн-обновление и расширение хранилища
Упаковка	
масса	сеть 3,6 кг всего 4,5 кг

р Упаковка с пеной внутри	420*205*430 мм
окрестности	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% без конденсации
Влажность хранения	10%~90% без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Источник питания и вход переменного тока 110-240В/50-60Гц ,выходной адаптер DC12 В / 5 А
силовой кабель	Вилка шнура питания совместима со стандартами США/ЕС/Великобритании и т. д., ее можно настроить по индивидуальному заказу.

















